

業務用デジタルビデオカメラ

# Canon XF305

1日¥17,000(別) 料率A



製品の特長

- 映像制作から報道や番組制作まで幅広い業務用途に対応
- 光学18倍ズーム
- 映像エンジン「DIGIC DV III」を搭載

主な仕様

撮像素子	1/3型 CMOS×3	有効画素	約207万 (1920×1080)
重量	約2670g (本体のみ)	外形寸法	約180×236×396mm
記録メディア※	動画：CFカード (2スロット) 静止画：SD/SDHCカード		
レンズ	18倍/f=4.1-73.8mm(35mm換算：約29.3～527.4mm) フィルター径：82mm		
NDフィルター	OFF、1/4、1/16、1/64		
映像出力	HD-SDI/HDMI(Type A)/COMPONENT/AV端子(3.5mm 4極ミニ)/VIDEO OUT(BNC)×2		
音声入力	XLR 3ピン×2		
その他入出力	TIME CODE(BNC)/GENLOCK(BNC) ヘッドホン端子(3.5mmステレオ)/REMOTE(2.5mmステレオ)/USB mini-B端子		
記録フォーマット (MXF)	ビットレート(最大)	フレームレート	
	50Mbps	1920×1080：60i/30p/24p、1280×720：60p/30p/24p	
	35Mbps	1920×1080：60i/30p/24p、1280×720：60p/30p/24p	
	25Mbps	1440×1080：60i/30p/24p	
付属品	バッテリー(BP-975)×2/チャージャー×2/DCケーブル ワイドアタッチメント(WA-H82)※ワイド端のみで使用可/カメラプレート/リモコン/ストラップ/取説		

※各記録フォーマットの対応カードはメーカーサイトをご確認下さい

※上記フォーマットは一部抜粋になります(フレームレート表記：60i/p→59.94i/p、30p→29.97p、24P→23.98p)

記録時間 ※下記表の数値は目安としてご参考下さい

単位：分

メディア	フォーマット	Mbps	フレームレート	32G	64G
CFカード	MXF	50	1920×1080/60i	80	160
	MXF	35	1920×1080/60i	112	225
	MXF	25	1440×1080/60i	155	310

**Ginza Sakuraya**