

## Canon EOS C300 Mark II

1日30,000(別) 料率A



## 製品の特長

- 4K対応スーパー35mm相当CMOSセンサー
- デュアルピクセルCMOS AF
- 色域はITU-R BT.709とDCI-P3に加え、4K放送規格であるITU-R BT.2020に対応
- ISO100-102400の広感度
- 20-600%のスロー&ファーストモーション

## 主な仕様

撮像素子	スーパー35mm相当 CMOS(単板)			
有効画素	約829万画素(3840×2160)/約885万画素(4096×2160)			
記録メディア	CFastカード(2スロット)/SD / SDHC / SDXCカード			
レンズマウント	キヤノンEFマウント 対応レンズ：EFレンズ群(EF-Sレンズを含む)/EFシネマレンズ群			
NDフィルター	内蔵 (OFF/2stops/4stops/6stops/8stops*/10stops*)、電動式 ※拡張選択時			
フォーカス制御	マニュアル/ワンショットAF/コンティニュアスAF/AFブースト MF/顔検出AF			
ISO感度	1段、1 / 3段(100*-160-25600-102400*) ※感度拡張時			
映像出力	MON.端子/REC OUT/HDMI OUT			
音声入力	MIC入力			
その他入出力	GENLOCK(SYNC OUT兼用)/TIME CODE(入出力切替え)/REMOTE端子/ヘッドホン端子			
モニターユニット	4インチモニター 入力：INPUT端子(XLR)×2系統			
記録フォーマット (MXF)		ビットレート(最大) フレームレート	記録メディア	
	XF-AVC	410Mbps	4096×2160：30p/25p/24.00p/23.98p	CFast 2.0
		225Mbps	3840×2160：30p/25p/24.00p/23.98p	CFast 2.0
	50Mbps	110Mbps	1920×1080：30p/25p/24.00p/23.98p/60i/50i	CFast 2.0
			2048×1080：60p/50p/30p/25p/24.00p/23.98p/60i/50i	CFast 2.0
		35Mbps/24Mbps	1920×1080：60p/50p/30p/25p/24.00p/23.98p/60i/50i	CFast 2.0
			2048×1080：60p/50p/30p/25p/24.00p/23.98p/60i/50i	SDカード
		1920×1080：60p/50p/30p/25p/24.00p/23.98p/60i/50i	SDカード	
重量	約1,770g (本体のみ)			
外形寸法	約190×307×326mm(グリップ、ブラケット、ハンドルユニット、モニターユニット装着時)			
付属品	バッテリー(BP-A60)×3/チャージャー×2/A Cアダプター/モニターユニット/ガンマイク ハンドルユニット/サムレスト/ブラケット/カードリーダー/ストラップ/アイカップ/取説			

※各記録フォーマットの対応カードはメーカーサイトをご確認ください

※上記フォーマットは一部抜粋になります(フレームレート表記：60i/p→59.94i/p、30p→29.97p)

記録時間 ※下記表の数値は目安としてご参考下さい

単位：分

メディア	フォーマット	Mbps	フレームレート	64G	128G
CFastカード	XF-AVC	410	4096×2160/30p	20	40
		225	3840×2160/30p	35	75
		50	1920×1080/60i	165	335
SDカード		35	1920×1080/60i	240	485

