

非圧縮HDワイヤレス伝送システム

TERADEK Ranger HD 10-2510-V : 10-2512-V TX/RX (1 : 2)

1日¥35,000(別) 料率 A



製品の特長

- 最大約450mの見通し線で非圧縮の1080pHDRビデオをゼロ遅延 (<0.001秒) で送信するワイヤレスビデオシステム
- 5MHzの微調整間隔で4.9~6.0 GHzの動作周波数を設定可能
- AES-256暗号化で安全なビデオ伝送
- 同時に最大6台のレシーバー
- TX/RX : Vマウントバッテリープレート仕様

本製品はライセンスバンドの4.9GHz帯を利用する登録無線設備であるためレンタルでご使用いただく際には弊社より総務省総合通信局へ無線局運用特例届出書の事後申請を行います。つきましては御貸出の事前に下記の運用者情報をご提供いただけますようお願い申し上げます。

- ①運用者様の会社所在地のご住所
- ②運用者様の会社名称及び代表者様の御氏名(フリガナ)
- ③運用現場責任者の御氏名(フリガナ)、所属部署名、及びご連絡先

主な仕様

TXビデオ入出力	Input : 3G-SDI/HDMI (Type-A) Looping Output : 3G-SDI
RXビデオ出力	Output : 3G-SDI/HDMI (Type-A)
TXオーディオ入力	エンベデッドSDI / HDMIオーディオ入力 (2チャンネル) 48kHz24ビットPCM
RXオーディオ出力	エンベデッドSDI / HDMIオーディオ入力 (2チャンネル) 48kHz24ビットPCM
カラーサンプリングス	SDI : YCbCr 4 : 2 : 2、10ビット HDMI : RGB 4 : 4 : 4、8ビット/YCbCr 4 : 4 : 2、10ビット
サポートされている解像度	1080p23.98 / 24/25 / 29.97 / 30/50 / 59.94 / 60 1080psf23.98 / 24/25 / 29.97 / 30 1080i50 / 59.94 / 60 720p50 / 59.94 / 60 480p50 576p59.94 / 60 480i (NTSC) / 576i (PAL)
ビデオ圧縮	非圧縮
TX寸法/重量	149mm x 91mm x 30mm/544g
RX寸法/重量	133.74mm x 139.2mm x 30.10mm/656g
TX/RX暗号化	AES-256、RSA-1024鍵交換
インターフェイス	メニュー付きOSD、ジョイスティックナビゲーション
TXアンテナ	水平N型アンテナ x1、垂直N型アンテナx1
RXアンテナ	マッシュルームアンテナx2、ストレートアンテナ x3
TX電源入力	2ピン円形ロックコネクタ7-28VDC
RX電源入力	2ピン円形ロックコネクタ6-28VDC
TX消費電力	19W
RX消費電力	15W
付属品	送信機 (TX) 本体 x1、受信機 (RX) 本体x2、送信機用Hアンテナx1、送信機用Vアンテナx1 受信機用マッシュルームアンテナ x4、受信機用ストレートアンテナx6、PSU2ピンACアダプター x3 USBタイプ (A) -USBタイプB (マイクロ) ケーブルx1、HDMI (A) -HDMI (A) ケーブルx1 短BNCケーブルx1、D-Tapケーブルx1、1/4スタンドアダプターx2

Ginza Sakuraya