

12G-SDI 4チャンネル光ファイバー伝送

BarnfindTechnologies BarnColor-12G-SDI-R/B

1日¥80,000(別) 料率B



製品の特長

- 最大4つ/4色のボックスをカスケード接続できます（最大16ch）
- 4K解像度の映像4系統の送受信を同時に行えます
- 非圧縮伝送でエンコードやFSを行わないため、ゼロレイテンシーを実現します
- 色が異なる限り、1つのシステムの中でボックスを混在して使用できます

主な仕様

BNC Port	・ SMPTE 258M,292M,372M,424M,DVB-ASI,SMPTE ST-2081,T2082 ・ マルチレートリクロッキング出力270Mbps～12Gbps
Fiber-Port	・ Neutrik OpticalCON®DUO LITE、双方向シングルモードファイバー LC-LCと互換 ・ SMPTE297 ・ 最大伝送距離 約10km
電源	・ NeutrikPowerCON 20A ・ 100～200VAC ・ 最大消費電力15W
大きさ・重さ	・ 223 x 277 x 44mm ・ 1.4kg
付属品	・ 国内仕様電源ケーブル ・ NeutrikopticalCON®DUO LITEケーブル（短）×1 ・ 多治見（オス）→LC変換ケーブル×1 ・ 多治見（メス）→LC変換ケーブル×1

Ginza Sakuraya