

Panasonic AG-UMR20/AG-UCK20GJ

1日¥10,000(別) 料率A



製品の特長

- SDXCメモリーカード対応ダブルスロット搭載
- 広角29.5mm、20倍ズームレンズを搭載
- 同時出力に対応した3G-SDI入出力とHDMI出力

主な仕様/AG-UCK20GJ

撮像素子	1/2.3型 MOS固体撮像素子	総画素	約1276万画素
重量	約325 g (本体のみ)	外形寸法	幅64mm×高さ72mm×奥行131mm
レンズ	20倍/f=4.08~81.6mm(35mm換算：29.5~612.0mm) フィルター径：49mm		
オーディオ	内蔵マイク (2 CHステレオ)		

主な仕様/AG-UMR20

重量	約590 g (本体のみ)	外形寸法	幅100mm×高さ53.5mm×奥行140mm
記録メディア※	SDHC/SDXCカード(2スロット)	動画記録	MP4/AVCHD
ビデオ入出力	入力：3G-SDI 出力：3G-SDI/HDMI(Type A)		
オーディオ入出力	MIC/LINE入力：3.5 mmステレオミニ ヘッドフォンOUT：3.5 mmステレオミニ		
外部端子	IP制御用LAN端子(RJ-45)/REMOTE(3.5mm,2.5mm)/USB 2.0		
モニター	3.5型液晶モニター (約115万ドット)		
ネットワーク部	ビデオ圧縮方式：MP4：MPEG-4、AVCHD：AVC/H.264 High Profile オーディオ圧縮方式：AAC-LC (48kHz、16 bit、2 CH、128 kbps) 転送モード：解像度 640×360 (JPEG) フレームレート(59.94 Hz時)：30 fps/15 fps/5 fps 転送モード：解像度 3840×2160/640×360 (H.264) フレームレート(59.94 Hz時)：30 fps/15 fps/5 fps 解像度 1920×1080/1280×720 フレームレート(59.94 Hz時)：60 fps/30 fps/15 fps/5 fps IP接続ケーブル：LANケーブル※カテゴリ-5以上 最大100 m		
記録フォーマット		ビットレート	フレームレート
	MP4	50Mbps (VBR)	3840×2160：30p/24p/25p ※カメラヘッド接続時のみ
	AVCHD(PS)	25 Mbps (VBR)	1920×1080：60p/50p
	AVCHD(PH)	21 Mbps (VBR)	1920×1080：60i/24p/50i
AVCHD(HA)	17 Mbps (VBR)	1920×1080：60i/50i	
付属品	バッテリー×2/2連チャージャー/ACアダプター ワイコン/自由雲台/POVCAM用ケーブル(3m、20m)/取説		

※各記録フォーマットの対応カードはメーカーサイトをご確認ください

※上記フォーマットは一部抜粋になります(フレームレート表記：60i/p→59.94i/p、30p→29.97p、24p→23.98p)

記録時間 (数値は目安としてご参考下さい)

単位：分

メディア	フォーマット	Mbps	フレームレート	32G	64G	128G
SDカード	MP4	50	3840×2160/30p	80	160	320
	AVCHD(PH)	21	1920×1080/60i	187	6時間15分	12時間30分

※ 10時間を超える連続記録では、約10時間ごとに一時停止/自動再開するため、数秒間の記録中断が生じます。

Ginza Sakuraya