

XDCAMメモリーカムコーダー

# SONY PXW-X160

1日¥11,000(別) 料率A



### 製品の特長

- 広角26.0mm、光学25倍のGレンズ
- アダプターを使用することにより  
SDHCカードによる収録も可能
- オートNDフィルター機能搭載  
1/4 - 1/128の電子式可変NDフィルター

### 主な仕様

|          |  |                             |                                       |
|----------|--|-----------------------------|---------------------------------------|
| 撮像素子     | 1/3 型 Exmor 3CMOSセンサー  |                             |                                       |
| 有効画素     | 1920×1080  | 記録メディア                      | S×Sカード(2スロット)、SDカード(プロキシ用)            |
| 重量       | 約2.7kg (本体のみ)  | 外形寸法                        | 約191.5mm×195mm×337.5mm (突起部含まず)       |
| レンズ      | 25倍/f=3.7mm～92.5mm(35mm換算：26.0mm～650mm) フィルター径：82mm  |                             |                                       |
| フォーカス    | 自動/手動切り替え可能  |                             |                                       |
| NDフィルター  | クリア、1/4ND、1/16ND、1/64ND、リニア可変ND (1/4ND～1/128ND相当)  |                             |                                       |
| 映像出力     | 3G-SDI/HDMI(Type A)/ビデオ出力(GENLOCK 入力切替)  |                             |                                       |
| 音声入出力    | 入力：XLR3ピン×2<br>出力：3.5mmステレオミニジャック  |                             |                                       |
| その他入出力   | GENLOCK(ビデオ出力切替)/TC IN,OUT(切替)<br>REMOTE(2.5mmステレオ)/ヘッドホン(3.5mmステレオ)                                     |                             |                                       |
| 記録フォーマット |  | ビットレート(最大)                  | フレームレート                               |
|          | XAVC Intra422  | 111Mbps                     | 1920×1080：60i/30p/50i/25p             |
|          |  | 89Mbps                      | 1920×1080：24p                         |
|          | XAVC Long422   | 50/35Mbps                   | 1920×1080：60p/60i/30p/24p/50p/50i/25p |
|          |  | 25Mbps                      | 1920×1080：60i/50i                     |
|          | MPEG HD422   | 50Mbps                      | 1920×1080：60i/30p/24p/50i/25p         |
|          | MPEG HD420   | 35Mbps                      | 1920×1080：60i/30p/24p/50i/25p         |
|          | AVCHD  | 24Mbps                      | 1920×1080：60i/30p/24p/50i/25p         |
| DVCAM    | 25Mbps   | 720×480：60i/30psF/50i/25PsF |                                       |
| 付属品      | バッテリー(BP-U60)×2/2連チャージャー/ACアダプター/カードリーダー/SDカードアダプター<br>ガンマイク/オーディオケーブル(RCA)/USBケーブル/リモコン/ストラップ/レインカバー/取説 |                             |                                       |

※上記フォーマットは一部抜粋になります(フレームレート表記：60i/p→59.94i/p、30p→29.97p、24p→23.98p)

記録時間 (数値は目安としてご参考下さい)

単位：分

| メディア   | フォーマット        | Mbps | フレームレート       | 32G | 64G | 128G |
|--------|---------------|------|---------------|-----|-----|------|
| S×Sカード | XAVC Intra422 | 111  | 1920×1080/60i | 30  | 60  | 120  |
|        | XAVC Long422  | 50   | 1920×1080/60i | 60  | 120 | 240  |
|        | MPEG HD422    | 50   | 1920×1080/60i | 60  | 120 | 240  |
|        | MPEG HD420    | 35   | 1920×1080/60i | 90  | 180 | 360  |
|        | AVCHD         | 24   | 1920×1080/60i | 145 | 290 | 580  |

**Ginza Sakuraya**