

SONY PXW-FS7

1日¥22,000(別) 料率A



製品の特長

- 4K Super 35mm 単板CMOSセンサー
- 4K/QFHD 59.94p本体記録・マルチコーデック搭載
- 最大180fpsハイフレームレート撮影

※写真のレンズは付属していません。

主な仕様

撮像素子	4K Super 35mm相当 単板CMOS	有効画素	約880万(17:9時)/約830万(16:9時)
レンズマウント	Eマウント	記録メディア※	XQDカード (2スロット)
ISO感度	S-Log3 Gamma ISO2000	ラチチュード	14stop
重量	約2.0kg (本体のみ)	外形寸法	約159×245.5×247mm
NDフィルター	クリア、1/4ND、1/16ND、1/64ND		
映像出力	3G-SDI×2 /HDMI(TypeA)		
音声入力	XLR 3ピン×2		
その他入出力	REMOTE(2.5mmステレオ)/ヘッドホン(3.5mmステレオ)		
記録フォーマット		ビットレート(最大)	フレームレート
	XAVC Intra 4K	600 Mbps	4096×2160 : 60p/30p/24p/23.98P/50p/25p
	XAVC Intra QFHD	600 Mbps	3840×2160 : 60p/30p/23.98p/50p/25p
	XAVC Intra HD	222 Mbps	1920×1080 : 60p/60i/30p/23.98p/50p/50i/25p
	XAVC Long QFHD	150 Mbps	3840×2160 : 60p/30p/23.98P/50p/25p
	XAVC Long HD	50 Mbps	1920×1080 : 60p/60i/30p/23.98p/50p/50i/25p
	MPEG HD 422	50 Mbps	1920×1080 : 60i/30p/23.98p/50i/25p
記録フォーマット ※XDCA-FS7接続時	ProRes 422 HQ	220 Mbps	1920×1080 : 60i/30p/23.98p/50i/25p
	ProRes 422	147 Mbps	1920×1080 : 60i/30p/23.98p/50i/25p
付属品	バッテリー(BP-U60)×2/2連チャージャー/ACアダプター ビューファインダー/グリップリモコン/USBワイヤレスLANモジュール ガンマイク/USBケーブル/リモコン/レインジャケット/取説		

※各記録フォーマットの対応カードはメーカーサイトをご確認ください

※上記フォーマットは一部抜粋になります(フレームレート表記：60i/p→59.94i/p、30p→29.97p)

記録時間 ※下記表の数値は目安としてご参考下さい

単位：分

メディア	フォーマット	Mbps	フレームレート	64G	128G
XQDカード	XAVC Intra QFHD	600	3840×2160/60p	11	22
	XAVC Intra HD	222	1920×1080/60i	59	118
	XAVC Long QFHD	150	3840×2160/60p	44	87
	XAVC Long HD	50	1920×1080/60i	131	262
	MPEG HD 422	50	1920×1080/60i	131	262

Ginza Sakuraya