

XDCAMメモリーカムコーダー

# SONY PXW-X70

1日¥8,000(別) 料率A



### 製品の特長

- 1.0型 2000万画素 Exmor R CMOSセンサー
- 広角29.0mm、全画素超解像24倍ズーム
- SDカードダブルスロットでのバックアップ記録
- 3G-SDIとHDMI出力

**主な仕様** ※MPEG HD収録対応の『CBKZ-SLMP』はインストールされていません。

撮像素子	1.0型Exmor R CMOSイメージセンサー単板式		
有効画素	約1420万 (16:9モード)	記録メディア※	SDHC/SDXCカード(2スロット) ※SDHCはAVCHDのみ可
重量	約945g (本体のみ)	外形寸法	約130.0mm×181.5mm×287.0mm
レンズ	12倍/f=9.3~111.6(35mm換算:29.0~348.0) フィルター径:62mm		
フォーカス	自動/手動切り換え可能		
映像出力	3G-SDI/HDMI(Type A)		
音声入力	XLR3ピン×2/マイク端子(3.5mmステレオ)		
その他入出力	マルチマイクロUSB端子(AV OUT)※専用出力ケーブルは付属していません REMOTE(2.5mmステレオ)/ヘッドホン(3.5mmステレオ)		
記録フォーマット		ビットレート(最大)	フレームレート
	XAVC Long420	60Mbps	3840×2160:30p/24p/25p
	XAVC Long422	50Mbps/35Mbps	1920×1080:60p/60i/30p/24p/50p/50i/25p
		25Mbps	1920×1080:60i/50i
	AVCHD(PS)	28Mbps	1920×1080:60p/50p
	AVCHD(FX)	24Mbps	1920×1080:60i/30p/24p/50i/25p
AVCHD(FH)	約17Mbps	1920×1080:60i/50i	
付属品	バッテリー(NP-FV100A)×2/2連チャージャー/ACアダプター ガンマイク/USBケーブル/リモコン/アイカップ/レインカバー/取説 ※ワイコンはオプションです→zunow WCX-80		

※各記録フォーマットの対応カードはメーカーサイトをご確認ください

※上記フォーマットは一部抜粋になります(フレームレート表記:60i/p→59.94i/p、30p→29.97p、24p→23.98p)

記録時間 (数値は目安としてご参考下さい)

単位:分

メディア	フォーマット	Mbps	フレームレート	32G	64G	128G
SDXCカード	XAVC Long420	60	3840×2160/30p	不可	100	200
	XAVC Long422	50	1920×1080/60i	不可	120	240
SDHCカード	AVCHD(FX)	24	1920×1080/60i	170	340	680

**Ginza Sakuraya**