

SONY PXW-FS7M2K

1日¥24,000(別) 料率A



製品の特長

- 4K スーパー35mm単板CMOSイメージセンサーを搭載
- 4K 59.94p本体記録・マルチコーデック搭載
- 最大180fpsハイフレームレート撮影
- オートフォーカス機能搭載の16倍ズームレンズ付属
- 電子式可変NDフィルターを搭載
1/4から1/128NDまでシームレスに濃度を変更することが可能

主な仕様

撮像素子	Super 35mm 相当 Exmor 単板 CMOS	有効画素	4096×2160(17:9時)/3840×2160(16:9時)
レンズマウント	Eマウント	記録メディア※	XQDカード (2スロット)
基準ISO 感度	ISO 2000(S-Logガンマ、D55 光源時)	ラチチュード	14stop
重量	約2.0kg (本体のみ)	外形寸法	約159×245.5×247mm
付属レンズ	SELP18110G(30.6～187mm ※16:9時/35mm換算) フィルター径：95mm		
NDフィルター	クリア/電子式可変NDフィルター (1/4ND～1/128ND)		
映像出力	3G-SDI×2 (2K,HD)/HDMI(4K,HD,SD)		
音声入力	XLR 3ピン×2		
その他入出力	リモート端子(2.5mm)/イヤホン出力(ステレオミニ)/オプション端子(付属ワイヤスLANモジュール用)		
記録フォーマット (4K)	記録画素数	フレームレート	ビットレート(Mbps)
	XAVC Intra 4096×2160	60p/30p/24p/24p	600/300/240/240
	XAVC Long 3840×2160	60p/30p/24p	600/300/240
記録フォーマット (HD)	記録画素数	フレームレート	ビットレート(Mbps)
	XAVC Intra 1920×1080	60p/60i/30p/24p	222/111/111/89
	XAVC Long 1920×1080	60p/30p/24p	50/35
	MPEG HD422 1920×1080	60i	50/35/25
スロー&クイック モーション	XAVC Intra(4K)：1-60fps(60p/30p/24p)		
	(HD)：1-180fps(60p/30p/24p)		
付属品	バッテリー×2/2連チャージャー/ACアダプター ビューファインダー/ファインダーフード/グリップリモコン レンズ(SELP18110G)/ガンマイク/アイピース/カードリーダー/レインジャケット/取説		

※各記録フォーマットの対応カードはメーカーサイトをご確認ください

※上記フォーマットは一部抜粋になります(フレームレート表記：60i/p→59.94i/p、30p→29.97p、24p→23.98p)

記録時間 ※下記表の数値は目安としてご参考下さい

単位：分

メディア	フォーマット	サンプリング	Mbps	フレームレート	128G
XQDカード	XAVC Intra	4：2：2	600	3840×2160/60p	22
	XAVC Long	4：2：0	150	3840×2160/60p	87
	XAVC Intra	4：2：2	222	1920×1080/60p	59
	XAVC Long	4：2：2	50	1920×1080/60i	262