SONY PXW-Z90

1日¥9,000(別) 料率A



製品の特長

- ■ファストハイブリッドAF(オートフォーカス)システム 4K撮影時も被写体をスムーズかつ 高精度に捉え続けることができます。
- ■スーパースロー / スロー&クイックモーション 最高960fpsのスーパースローモーション撮影が可能
- ■3G-SDI出力×1とHDMI出力×1を搭載

主な仕様 ※MPEG HD収録対応の『CBKZ-SLMP』はインストールされていません。

撮像素子	1.0型Exmor RS™ CMOSセンサー								
有効画素	約1420万(16:9日	モード)	記録メディア※	SDHC/SDXCカード(2スロット) ※SDHCはAVCHDのみ可					
重量	約1020g(本体の	み)	外形寸法	約130.0mm×181.5mm×287.0mm					
レンズ	12 倍/f=9.3~111.6(35mm換算:29.0~348.0) フィルター径:62mm								
フォーカス	自動/手動切り換え可能								
映像出力	3G-SDI/HDMI(Type A)								
音声入力	XLR3ピン×2/マイク端子(3.5mmステレオ)								
その他入出力	マルチマイクロUSB端子(AV OUT)※専用出力ケーブルは付属していません								
	REMOTE(2.5mmステレオ)/ヘッドホン(3.5mmステレオ)								
記録フォーマット		ビットレート(最大)		プレームレート					
	XAVC S 4K	100Mbps/6	60Mbps 3	3840 × 2160 : 30p/24p/25p					
	XAVC S HD	50Mbps/35	Mbps 1	920×1080:60p/60i/30p/24p/50p/50i/25p					
		25Mbps	1	920×1080:60i/50i					
	AVCHD(PS)	28Mbps	1920×1080:60p/50p						
	AVCHD(FX)	24Mbps	1920 × 1080 : 60i/30p/24p/50i/25p						
	AVCHD(FH)	約17Mbps	1	920×1080:60i/50i					
付属品	バッテリー(NP-FV100A)× 2 /2連チャージャー/ACアダプター								
	ガンマイク/USBケーブル/リモコン/アイカップ/レインカバー/取説								
	※ワイコンはオプションです→zunow WCX-80								

※各記録フォーマットの対応カードはメーカーサイトをご確認下さい

※上記フォーマットは一部抜粋になります(フレームレート表記:60i/p→59.94i/p、30p→29.97p、24p→23.98p)

記録時間 (数値は目安としてご参考下さい)

記録時間 (数位	単位:分					
メディア	フォーマット	Mbps	フレームレート	32G	64G	128G
SDXCカード	XAVC QFHD	100	3840×2160/30p	不可	65	130
	XAVC S HD	50	1920×1080/60i	不可	120	240
SDHCカード	AVCHD(FX)	24	1920×1080/60i	165	335	670

Ginza Sakuraya