

XDCAMメモリーカムコーダー

SONY PXW-Z190

1日¥13,000(別) 料率A



製品の特長

- 4K60p収録対応の
CMOSイメージセンサーExmor Rを3板式で搭載
- 光学25倍レンズ
- SDカードダブルスロットでのバックアップ記録
- 電子式可変NDフィルター
1/4~1/128NDまでシームレスに濃度変更が可能
- 「顔優先AF」に加え、今回新たに「顔限定AF」にも対応

主な仕様 ※MPEG HD収録対応の『CBKZ-SLMP』はインストールされていません。

撮像素子	1/3 型 裏面照射型CMOSイメージセンサー"Exmor R" RGB3 板式		
有効画素	3840×2160	記録メディア※	SDHC/SDXCカード (2スロット)
重量	約2.3kg (本体のみ)	外形寸法	190.0×202.0×419.7mm (突起部含む)
レンズ	25倍/f=3.7 - 92.5mm(35mm換算: 28.8 - 720mm) フィルター径: 82mm		
NDフィルター	クリア、1/4ND、1/16N、1/64ND 可変ND: 1/4~1/128ND 相当		
映像出力	3G-SDI/HDMI(Type A)		
音声入力	XLR3ピン×2		
その他入出力	TC IN,OUT(切替式/BNC)/マルチマイクロUSB端子(オーディオ出力用) REMOTE(2.5mmステレオ)/ヘッドホン(3.5mmステレオ)/LAN(RJ-45)		
記録フォーマット		ビットレート(最大)	フレームレート
	XAVC-L QFHD	150Mbps	3840×2160: 60p/30p/24p/50p/25p
	XAVC-L HD 50	50Mbps	1920×1080: 60p/60i/30p/24p/50p/50i/25p
		50Mbps	1280×720: 60p/50p
	XAVC-L HD 35	35Mbps	1920×1080: 60p/60i/30p/24p/50p/50i/25p
	XAVC-L HD 25	25Mbps	1920×1080: 60i/50i
DVCAM	25Mbps	720×480: 60i/30PsF、720×576: 50i/25PsF	
付属品	バッテリー(BP-U60)×2/2連チャージャー/DCコード ガンマイク/USBケーブル/アイカップ/レインカバー/取説 ワイコンはオプションです→zunow WCZ-280		

※各記録フォーマットの対応カードはメーカーサイトをご確認ください

※上記フォーマットは一部抜粋になります(フレームレート表記: 60i/p→59.94i/p、30p→29.97p、24p→23.98p)

記録時間 (数値は目安としてご参考下さい)

単位: 分

メディア	フォーマット	Mbps	フレームレート	64G	128G
SDカード	XAVC-L QFHD	150	3840×2160/60p	44	88
	XAVC-L HD50	50	1920×1080/60i	120	240
	XAVC-L HD35	35	1920×1080/60i	162	325

Ginza Sakuraya