

## SONY PXW-X400

1日¥60,000(別) 料率B



## 製品の特長

- 2/3型3CMOSセンサーを搭載し、高感度・高画質を実現
- 低消費電力と重量バランスの向上を実現
- MPEG HD422に加えて、XAVCフォーマット記録にも対応
- 2種類のビューファインダーに対応
- プロキシ記録やワイヤレスソリューションに対応
- 2枚のSxSカードに同時記録が可能

## 主な仕様

撮像素子	2/3型3CMOS	有効画素	1920(H)×1080(V)
レンズマウント	B4マウント	記録メディア※	S×S (2スロット)
重量	約3.6kg (本体のみ)	外形寸法	約150×269×332mm
映像入出力	SID IN×1、SDI OUT×2、VIDEO OUT : BNC×1、HDMI OUT : TypeA×1		
音声入出力	AUDIO IN : XLR 3ピン×2、MIC IN : XLR 5ピン×1 AUDIO OUT : XLR 5ピン		
その他入出力	GENLOCK IN : BNC、TC IN/OUT : BNC、REMOTE : 8ピン、イヤホンジャック、LAN : RJ-45 DC IN : XLR 4ピン×1、DC OUT : 4ピン×1、LENS : 12ピン、LIGHT : 2ピン※DC12V,最大50W VF : 丸型20ピン×1/角型26ピン×1、USB : TypeA×1/TypeB×2		
ファイルシステム (対応フォーマット)	【exFAT】 XAVC-I、XAVC-L、MPEG HD422、MPEG HD、MPEG IMX、DVCAM 【UDF】 MPEG HD422、MPEG HD、MPEG IMX、DVCAM		
記録フォーマット		ビットレート(最大)	フレームレート
	XAVC-I	最大112Mbps	1920×1080 : 60i/30p/50i/25p/24p
	XAVC-L	50Mbps/35Mbps	1920×1080 : 60p/50p/60i/30p/50i/25p/24p
	XAVC-L	25Mbps	1920×1080 : 60i/50i
	MPEG HD422	50Mbps	1920×1080 : 60i/30p/50i/25p/24p
	MPEG HD	35Mbps	1920×1080 : 60i/30p/50i/25p/24p
	MPEG IMX	50Mbps	720×486 : 60i、720×576 : 50i
	DVCAM	25Mbps	720×480 : 60i、720×576 : 50i
付属品	SxSカードUSBリーダーライター(SBAC-US30)/ビューファア(CBK-VF02)/ガンマイク カメラプレート(VCT-14)/ショルダーベルト/レインカバー/マニュアル		

※上記フォーマットは一部抜粋になります(フレームレート表記 : 60i/p→59.94i/p、30p→29.97p、24p→23.98p)

記録時間 (数値は目安としてご参考下さい)

単位 : 分

メディア	フォーマット	Mbps	フレームレート	32G	64G	128G
S×S	XAVC-I	112	1920×1080/60i	30	60	120
	XAVC-L	50	1920×1080/60p	60	120	240
	MPEG HD422	50	1920×1080/60i	60	120	240
	MPEG HD	35	1920×1080/60i	90	180	360

**Ginza Sakuraya**