

業務用デジタルビデオカメラ

Canon XA35

1日¥9,000(別) 料率A



製品の特長

- 「XA25」の後継機
新記録モード「高輝度優先」と「Wide DR」を追加
- 「Wide DR」はダイナミックレンジを
従来機種の300%から600%に拡大
- 光学20倍ズームレンズ

主な仕様

撮像素子	1/2.84型、CMOS	有効画素	約291万
重量	約775 g (本体のみ)	外形寸法	約109×84×182 mm
記録メディア※	SD/SDHC/SDXCカード (2スロット)		
レンズ	20倍/f=3.67-73.4mm(35mm換算：約26.8~576mm) フィルター径：58mm		
フォーカス	TTL自動焦点/マニュアル調整		
映像出力	HD-SDI×1/HDMIミニ/COMPONENT/AV端子(3.5mm 4極ミニ)		
音声入力	XLR 3ピン×2/マイク入力(3.5mmステレオミニ)		
その他入出力	ヘッドホン端子(3.5mmステレオ)/REMOTE(2.5mmステレオ)/USB mini-B端子		
記録フォーマット		ビットレート	フレームレート
	AVCHD	28Mbps	1920×1080：60p
		24Mbps	1920×1080：60i/30p/24p
		17Mbps	1920×1080：60i/30p/24p
	MP4	5Mbps	1440×1080：60i/30p/24p
		35Mbps	1920×1080：60p
		24Mbps	1920×1080：60i/30p/24p
		17Mbps	1920×1080：60i/30p/24p
	4Mbps	1280×720：60p	
付属品	バッテリー(BP-828)×2/チャージャー×2/ACアダプター/ガンマイク HDMIケーブル/ビデオケーブル/USBケーブル/リモコン/レインカバー/取説		

※各記録フォーマットの対応カードはメーカーサイトをご確認ください

※上記フォーマットは一部抜粋になります(フレームレート表記：60i/p→59.94i/p、30p→29.97p、24p→23.98p)

記録時間 ※下記表の数値は目安としてご参考下さい

単位：分

メディア	フォーマット	Mbps	フレームレート	32G	64G
SDカード	AVCHD	28	1920×1080/60p	150	300
	AVCHD	24	1920×1080/60i	175	350
	MP4	35	1920×1080/60p	120	240
	MP4	24	1920×1080/60i	175	350

Ginza Sakuraya