

デジタル4Kビデオカメラレコーダー

SONY FDR-AX60

1日¥7,000(別) 料率A



製品の特長

- 手持ち撮影でもズームしてもブレない「空間光学手ブレ補正」
- マニュアルレンズリング搭載
- 最大広角26.8mm
- 4K撮影時30倍、HD撮影時40倍の全画素超解像ズーム機能
- 暗闇でもライトをつけずに撮影「ナイトショット」
- 高画質動画とMP4動画の同時記録

主な仕様

撮像素子	1/2.5型 Exmor R CMOSセンサー	有効画素	829万画素(16:9)
重量	約535g (本体のみ)	外形寸法	73.0×80.5×161.0mm
記録メディア※	SDHC/SDXCカード/内蔵メモリー 64GB		
レンズ	光学20倍/f=4.4-88mm(動画時35mm換算：26.8-536.0mm) フィルター径：55mm		
フォーカス	自動/手動 (マニュアルリング・タッチパネル)		
最短撮影距離	約1cm(ワイド端)、約80cm (テレ端)		
映像出力	HDMI マイクロコネクタ		
音声入力	マイク入力(3.5mmステレオミニ)		
その他入出力	マルチマイクロUSB(リモート,映像/音声出力) ※専用出力ケーブルは付属していません ヘッドホン端子(ステレオミニ)		
記録フォーマット		ビットレート	フレームレート
	XAVC S 4K	約100Mbps/約60Mbps	3840×2160：30p/24p
	XAVC S HD	約100Mbps/約60Mbps	1920×1080：120p ※撮影モードをハイスピード録画にしたとき
	XAVC S HD	約50Mbps	1920×1080：60p/30p/24p
	AVCHD(PS)	約28Mbps	1920×1080：60p
	AVCHD(FX)	約24Mbps	1920×1080：60i/24p
	AVCHD(FH)	約17Mbps	1920×1080：60i/24p
	MP4	約3Mbps	1280×720：30p
付属品	ワイコン(HD-7880ES)/バッテリー(NP-FV100A)×2 2連チャージャー/ACアダプター/HDMIマイクロケーブル/マイクロUSBケーブル/取説		

※各記録フォーマットの対応カードはメーカーサイトをご確認ください

※上記フォーマットは一部抜粋になります(フレームレート表記：60i/p→59.94i/p、30p→29.97p、24p→23.98p)

記録時間 ※下記表の数値は目安としてご参考下さい

単位：分

メディア	フォーマット	Mbps	フレームレート	32G	64G
SDカード	XAVC S 4K	60	3840×2160/30p		120
	XAVC S HD	50	1920×1080/60p		145
	AVCHD(FH)	17	1920×1080/60i	205	410

Ginza Sakuraya