

XDCAM ドライブ

SONY PDW-U2

1日¥12,000(別) 料率A



主な仕様

メディア	1/2/3/4 層 Professional Disc
入出力端子	USB端子 (SuperSpeed USB(USB3.0)対応)
外形寸法	(幅×高さ×奥行) 約67.4×約164×約219mm ※最大突起含まず
質量	約1.7kg (本体)
記録・再生 フォーマット	MPEG HD422 : MPEG-2 422P @HL、50Mbps MPEG HD : MPEG-2 MP @HL 35/25/18Mbps MPEG IMX : MPEG-2 422P @ML 50/40/30Mbps DVCAM : DVCAM 25Mbps
記録・再生時間	MPEG HD422 : 50Mbps…約43分(1層)、約95分(2層)、約190分(3層)、約240分(4層) MPEG HD : 35Mbps…約65分(1層)、約145分(2層)、約290分(3層)、約360分(4層) 25Mbps…約85分(1層)、約190分(2層)、約380分(3層)、約480分(4層) 18Mbps…約112分(1層)、約248分(2層)、約496分(3層)、約600分(4層) MPEG IMX : 50Mbps…約45分(1層)、約100分(2層)、約200分(3層)、約240分(4層) 40Mbps…約55分(1層)、約120分(2層)、約240分(3層)、約300分(4層) 30Mbps…約68分(1層)、約150分(2層)、約300分(3層)、約360分(4層) DVCAM : 25Mbps…約85分(1層)、約185分(2層)、約370分(3層)、約450分(4層)

Ginza Sakuraya