

XDCAM HD422 レコーダー

SONY PDW-HD1550

1日¥35,000(別) 料率A



主な仕様 ※AVCコーデックオプション XDBK-106搭載

メディア	1/2/3/4 層 Professional Disc
入力端子	デジタル入力：HD/SD-SDI × 1 アナログビデオ入力：REF.VIDEO INPUT × (BNC)2 (ループスルー)、 HD3値シンク又はSDブラックバースト/コンポジットシンク アナログオーディオ入力：XLR3ピン凹 × 2 デジタルオーディオ入力：AES/EBU IN1/2、3/4(BNC) × 2 タイムコード入力：BNC × 1
出力端子	デジタル出力：HD-SDI × 2、SD-SDI × 2、HDMI(Type A) アナログビデオ出力：COMPOSITE(BNC) × 2 アナログオーディオ出力：XLR3ピン 凸 × 2、AUDIO MONITOR：XLR3ピン 凸 × 2 PHONES：ステレオ標準 × 1 デジタルオーディオ出力：AES/EBU OUT1/2、3/4(BNC) × 2 タイムコード出力：BNC × 1
コントロール端子	REMOTE(9P)：D-sub 9ピン × 1、REMOTE：4ピン × 1
外形寸法	(幅 × 高さ × 奥行) 約210 × 約132 × 約420mm ※最大突起含まず
質量	約6.5kg (本体)
記録・再生 フォーマット (UDFモード/MXF)	XAVC：MPEG-4 AVC/H.264 100Mbps MPEG HD422：MPEG-2 422P @HL、50Mbps MPEG HD：MPEG-2 MP @HL 35/25/18Mbps MPEG IMX：MPEG-2 422P @ML 50/40 * 2/30Mbps DVCAM：DVCAM 25Mbps
記録・再生時間 (UDFモード/MXF)	XAVC：100Mbps…約21分(1層)、約46分(2層)、約92分(3層)、約120分(4層) MPEG HD422：50Mbps…約43分(1層)、約95分(2層)、約190分(3層)、約240分(4層) MPEG HD 35Mbps…約65分(1層)、約145分(2層)、約290分(3層)、約360分(4層) 25Mbps…約85分(1層)、約190分(2層)、約380分(3層)、約480分(4層) 18Mbps※再生のみ…約112分(1層)、約248分(2層)、約496分(3層)、約600分(4層) DVCAM：25Mbps…約85分(1層)、約185分(2層)、約370分(3層)、約450分(4層)

Ginza Sakuraya