



主な仕様

メディアスロット	タイプ：ExpressCard/34×2 (SxS PRO+, S×S-1)
入出力端子	SDI IN：BNC×1 (3G-SDI/HD-SDI/SD-SDI切り替え可能) SDI OUT：BNC×2 (3G-SDI/HD-SDI/SD-SDI切り替え可能) VIDEO OUT (HD-Y/COMPOSITE)：BNC×1 HDMI：HDMIコネクタ (TypeA) ×1 AUDIO IN：XLR3ピン×2 (取り外し可能) AUDIO OUT：ピンジャック×2 i.Link IN/OUT：IEEE1394 S400、4ピンコネクタ×1 USB：USB TypeA端子×1、USB Type miniB端子×1 PHONES：ステレオミニジャック×1 DC IN (12V)：DCジャック×1 DC OUT (12V)：4pin 丸型×1
表示部	LCDモニター：3.5型、アスペクト比16：9、960 (H) ×3 (RGB) ×540 (V)
外形寸法	約124×115×237mm (オーディオアダプター含む、突起部含まず)
質量	約1kg (オーディオアダプター含まず)、約1.2kg (オーディオアダプター含む)
電源	DC12V/約13W (記録時、LCDモニターON時)
付属品	ACケーブル、取扱説明書

	フォーマット	モード	拡張子	記録画素数	フレームレート	ビットレート	VBR/CBR	音声記録	記録時間 (64GBメモリー時)
HD	XAVC Intra (MPEG-4 AVC/H.264)	exFAT	.MXF	1920×1080	60p	223Mbps	CBG	リニアPCM 24bit 48kHz 4ch	30分(223M)
					60i/30p	111Mbps			60分(111M)
					24p	89Mbps			75分(89M)
	XAVC Long (MPEG-4 AVC/H.264)	exFAT	.MXF	1920×1080	60p/30p/24p	50/35Mbps	VBR	リニアPCM 24bit 48kHz 4ch	120分(50M)
					60i	50/35/25Mbps			170分(35M)
					60p	50Mbps			220分(25M)
	MPEG HD422 (MPEG-2 422P@HL)	exFAT/UDF	.MXF	1920×1080	60i/30p/24p	50Mbps	CBR	リニアPCM 24bit 48kHz 4ch	120分
					1280×720				60p/30p*/24p*
	MPEG HD420*1 (MPEG-2 MP@HL)	exFAT/UDF	.MXF	1920×1080	60i/30p/24p	35Mbps	VBR (25Mbps はCBR)	リニアPCM 16bit 48kHz 4ch	180分
					1440×1080				
1280×720					60p/24p(PD)**3				
FAT		.MP4	1920×1080	60i/30p/24p	35Mbps	200分(35M)			
			1440×1080	60i/30p/24p(PD)**2	35/25(30p除く)Mbps				280分(25M)
SD	DVCAM	exFAT/ UDF/FAT	.MXF (exFAT/UDF) .AVI(FAT)	720×480	60i/30PsF**2	25Mbps	CBR	リニアPCM 16bit 48kHz 4ch 16bit 48kHz 2ch(AVI)	220分(MXF) 260分(AVI)
	MPEG IMX (MPEG-2 422P@ML)	exFAT/UDF	.MXF	720×480	60i/30PsF**2	50Mbps	CBR	リニアPCM 16/24bit 48kHz 4ch	120分

※フレームレートの60pは59.94p、60iは59.94i、30pは29.97p、24pは23.98pをそれぞれ省略しています。

※PAL Areaに設定すると、50p、50i、25p記録が可能です。

※「PD」はプルダウンです。

※記録時間は目安です。

*1 FATモードの25MbpsはMPEG-2 MP@H14となります。

*2 再生のみとなります。

*3 UDFのみとなります。