

# Blackmagic Web Presenter 4K

1日¥6,000(別) 料率B



## 製品の特長

- プロ仕様ハードウェア配信エンジンを搭載し、HDおよびUltraHDに対応した配信ソリューション
- 2160p60までのビデオを直接YouTube、Facebook、Twitterなどに配信できます
- イーサネット経由でインターネットに配信もでき、5Gや4Gの携帯電話に接続してモバイルデータを使用することも可能！
- 搭載されたUSBコネクタはウェブカメラのように機能するのでコンピューターに接続して、あらゆるビデオソフトウェアを使用できます
- ビデオ、オーディオメーター、動向グラフ等を確認できるモニタリング出力もサポート！

## 主な仕様

接続	SDIビデオ入力：1 SDIビデオ出力：ループ出力×1、モニター出力×1 HDMIビデオ出力：モニター出力×1 ウェブカム出力：USB-C（2160p60まで）×1 イーサネット：10/100/1000BaseTをサポート（ライブ配信、ソフトウェアコントロール、ソフトウェアアップデート）
フォーマット	HDビデオ入力フォーマット：720p50、720p59.94、720p60、1080p23.98、1080p24、1080p25、1080p29.97、1080p30、1080p50、1080p59.94、1080p60 1080PsF23.98、1080PsF24、1080PsF25、1080PsF29.97、1080PsF30 1080i50、1080i59.94、1080i60 Ultra HDビデオ入力フォーマット：2160p23.98、2160p24、2160p25、2160p29.97、2160p30、2160p50、2160p59.94、2160p60 ビデオ入力カラースペース：Rec.601、Rec.709、Rec.2020 3G SDI：SDI入力でSMPTE level Aまたはlevel Bを自動検出 SDIおよびHDMIモニター出力ビデオフォーマット：1080p50、1080p59.94、1080p60 ビデオ配信フォーマット：720p25、720p30、720p50、720p60、1080p23.98、1080p24、1080p25、1080p29.97、1080p30、1080p50、1080p59.94、1080p60、2160p23.98、2160p24、2160p25、2160p29.97、2160p30、2160p50、2160p59.94、2160p60
互換サービス/ ソフトウェア	YouTube Live、Facebook Live、Twitter、Twitch、Skype、Open Broadcaster、Wowza Streaming Engine
電源	電源：内蔵100-240V AC x1、12V DC入力：+12V DC4ピンXLR×1
消費電力	25W
本体寸法	W140×H44×D175.5mm
本体重量	755g
付属品	USB-Cケーブル（0.8m）、USB-C to USB-Aケーブル（1m）、ACケーブル、取扱説明書

# Ginza Sakuraya