

高輝度DLPプロジェクター

CHRISTIE Roadster HD20K-J

1日¥900,000(別) 料率B



製品の特長

- 3チップFull HD DLPパネルを採用
- 光出力：20,000センタールーメン
- 高輝度の光出力、より鮮やかで優れた映像再現力
- 歪み補正により、湾曲したスクリーン等、複雑な形状に映像を投影可能
- 高度なカラーマッチング機能

※写真の投写レンズは付属していません。

主な仕様

投映方式	DLP® (Digital Light Processing)方式
パネル解像度	Full HD (1,920×1,080ピクセル)
輝度	18,000ANSIルーメン (20,000Centerルーメン)
コントラスト比	最大1,600-2,000 : 1 Full Field 650 : 1 ANSI
アスペクト比	16 : 9
光源	3.0kw Xenon Blubbleランプ
入力解像度	
入力	アナログインプット;RGBH&V(5BNC×1) ビデオデコーダインプット;コンポーネント(3BNC×1)、S端子×1、コンポジット(BNC×1) Dual Linkインプット;Dual Link DVI(DVI-I×1)、HD15×1 Dual 3G SD/HD-SDIインプット ; Dual 3G SD/HD-SDI(BNC×2)
電源	200-240VAC@50/60Hz
消費電力	最大4,000W (13,650BTU/hr)
本体寸法	横幅約621mm×高さ約419mm×奥行約815mm
本体重量	約72.5kg
付属品	リモコン、ミニキャノン、アイボルト×4、6角、M4 M6 (各2本)、セットアップガイド、ユーザーマニュアル、CD-ROM

投写距離表 (16 : 9)

単位 : m

サイズ	120	147	165	183	193	220	250	275	330	
型番	ILS 0.67HD	1.98	2.40	2.69	2.96	3.12	3.54	4.00	4.40	5.26
	ILS 1.1HD	3.16	3.83	4.30	4.74	5.00	5.68	6.42	7.07	8.46
	ILS 1.16-1.49HD	3.22~4.11	3.90~5.00	4.38~5.61	4.83~6.19	5.09~6.53	5.79~7.43	6.54~8.41	7.20~9.26	8.62~11.08
	ILS 1.4-1.8HD	3.75~5.06	4.57~6.17	5.41~6.95	5.68~7.68	5.99~8.10	6.84~9.24	7.74~10.47	8.54~11.54	10.23~13.84
	ILS 1.8-2.6HD	5.04~6.88	6.15~8.40	6.92~9.46	7.65~10.46	8.07~11.04	9.20~12.60	10.42~14.28	11.49~15.75	13.78~18.90
	ILS 2.6-4.1HD	7.04~11.29	8.52~13.72	9.56~15.41	10.54~17.01	11.10~17.92	12.63~20.43	14.26~23.11	15.70~25.46	18.77~30.48
	ILS 4.1-6.9HD	11.23~18.63	13.64~22.68	15.32~25.51	16.91~28.18	17.81~29.69	20.30~33.88	22.95~38.34	25.28~42.26	30.26~50.63
	ILS 6.9-10.4HD	18.47~27.43	22.44~33.39	25.21~37.54	27.38~41.48	29.32~43.71	33.43~49.87	37.81~56.44	41.65~62.21	49.87~74.54

Ginza Sakuraya