

1チップDLPプロジェクター

Panasonic PT-RZ660JB

1日¥140,000(別) 料率B



主な仕様

投映方式	DLP®チップ1枚 DLP®方式
パネル解像度	WUXGA (1,920×1,200)
輝度	6,000lm/6,200lm[センター]
コントラスト比	10,000 : 1 (全白/全黒) [ダイナミックコントラスト : 3]
アスペクト比	16 : 10
光源	レーザーダイオード (レーザークラス : 1)
入力	3G/HD/SD-SDI入力1端子(BNC)1系統、HDMI入力端子(HDMI 19P)1系統 DVI-D入力端子(DVI-D24P)1系統、RGB1入力端子(BNCx5)1系統、 RGB2入力端子(D-Sub15P・メス型)1系統
電源	AC100V 7.1A 50Hz/60Hz
消費電力	700W (710VA)
本体寸法	横幅約498mm×高さ200mm (脚最小時) ×奥行約581mm (標準レンズを含む)
本体重量	約23.1kg (標準レンズを含む)
付属品	標準レンズ、電源コード、2芯3芯変換、リモコン、取扱説明書 (2冊 基本編・詳細編)、 CD-ROM

投写距離表 (16 : 9)

単位 : m

サイズ		120	147	165	183	193	220	250	275	330
型番	ET-DLE030	1.03	1.26	1.39	1.56	1.62	1.87	2.12	2.33	2.79
	ET-DLE085	2.1~2.61	2.59~3.22	2.92~3.62	3.23~4.02	3.41~4.23	3.9~4.84	4.43~5.5	4.88~6.06	5.87~7.28
	標準	4.6~6.34	5.64~7.76	6.36~8.74	7.04~9.68	7.43~10.21	8.48~11.87	9.65~13.51	10.62~14.86	12.76~17.85
	ET-DLE100	3.61~4.88	4.44~5.99	4.98~6.73	5.54~7.47	5.84~7.88	6.66~8.99	7.58~10.23	8.34~11.25	10.02~13.52
	ET-DLE200	6.61~10.84	8.11~13.3	9.10~14.94	10.11~16.58	10.66~17.48	12.17~19.94	13.83~22.67	15.22~24.95	18.28~29.95
	ET-DLE300	9.48~12.41	11.64~15.23	13.07~17.10	14.52~18.98	15.31~20.02	17.47~22.84	19.87~25.97	21.87~28.58	26.26~34.31
	ET-DLE410	12.59~23.66	15.46~29.01	17.37~32.58	19.28~36.15	20.34~38.13	23.2~43.49	26.39~49.44	29.04~54.4	34.88~65.3

Ginza Sakuraya