

4K UHD3チップDLPデジタル・プロジェクター

BARCO UDX-4K32

1日¥1,200,000(別) 料率B



※写真の投写レンズは付属しておりません。

主な仕様

投映方式	3チップDLP方式
パネル解像度	3,840×2,400 (4K UHD) 2,560×1,600 (native)
輝度	31,000(WQ)/30,000(4K UHD)センタールーメン
コントラスト比	2,000 : 1
アスペクト比	16 : 10
光源	レーザーフォスファア
入力解像度	NTSCから4Kまで (4,096×2,160)
入力	Dual HD BaseT;HDMI2.0 (HDCP2.2) ;DP1.2 (HDCP1.3) ;Quad 3GSDI/HDSDI/dual HDSDI/12G/BarcoLink
電源	120-160V(パワー低減)/200-240V (+/-10%)、20A、50-60Hz
消費電力	2,900W標準/3,100W (最大) /STBY10W未満
本体寸法	幅約660mm×高さ約350mm×奥行約830mm
本体重量	約92kg
付属品	純正スタックフレーム、リモコン、電源ケーブル、電源延長 (C口)、安全マニュアル、ユーザーマニュアル、ゴム板 (4枚)

投写距離表 (16 : 9)

単位 : m

サイズ	120	147	165	183	193	220	250	275	330	
型番	TLD+0.85-1.24HD	2.65~3.74	3.19~4.52	3.57~5.07	3.39~5.59	4.13~58.80	4.69~6.69	5.29~7.55	5.81~8.31	6.93~9.94
	TLD+1.16-.1.49HD	3.48~4.44	4.21~5.38	4.72~6.04	5.20~6.66	5.47~7.01	6.23~7.99	7.04~9.03	7.74~9.94	9.26~11.89
	TLD+1.39-1.87HD	4.10~5.51	4.98~6.71	5.59~7.53	6.17~8.32	6.50~8.77	7.41~10.00	8.38~11.31	9.23~12.46	11.05~14.93
	TLD+1.87-2.56HD	5.76~7.43	6.64~9.05	7.47~10.18	8.25~11.25	8.69~11.85	9.92~15.53	11.23~15.32	12.37~16.88	14.82~20.24
	TLD+2.56-4.17HD	7.54~12.11	9.12~14.71	10.23~16.52	11.27~18.24	11.87~19.21	13.51~21.90	15.26~24.77	16.79~27.28	20.07~32.66
	TLD+4.17-6.95HD	12.04~19.97	14.62~24.31	16.41~27.32	18.12~30.19	19.08~31.80	21.75~36.29	24.59~41.07	27.08~45.26	32.41~54.22
	TLD+6.93-10.3HD	19.79~29.39	24.05~35.78	27.01~40.22	29.82~44.44	31.41~46.82	35.81~53.43	40.51~60.47	44.62~66.64	53.43~79.86

Ginza Sakuraya