

SDカードレコーダー

Blackmagicdesign HyperDeck Studio HD Plus

1日¥7,000(別) 料率B



製品の特徴

- ProRes、DNx、H.264の収録・再生に対応した6G-SDIデッキ
- 2つの6G-SDI出力を搭載。1080p60までのフィル&キー再生に対応
- HDMI入力とオーバーレイに対応した専用の3G-SDIモニタリグ出力搭載
- フロントパネルにトランスポートコントロールボタン、ヘッドフォンソケット、スピーカー搭載

主な仕様

メディア	SDカードスロット×2 (UHS-IおよびUHS-II SDカード)、 USB-C 3.0拡張ポート×1 (SD、HD、2K DCI、Ultra HD、4K DCIでの外部収録用)
メディアフォーマット	exFAT (Windows/Mac) またはHFS+ (Mac)にフォーマット可能
接続	SDIビデオ入力×1、SDIビデオ出力×2：16chのエンベデッドオーディオ HDMI2.0ビデオ入力×1、HDMI2.0ビデオ出力×1：8chのエンベデッドオーディオ オーディオ出力×1：6.35mmヘッドフォンジャック / 内蔵スピーカー：モノ タイムコード接続：BNC入力×1、BNC出力×1 リファレンス接続：BNC入力×1、BNC出力×1 3値シンクまたはブラックバースト リモートコントロール：RS-422入力×1、RS-422出力×1 / イーサネット：1Gb/s USB-C3.0×1 (外付けドライブ収録、ウェブカム出力、ソフトウェア設定およびアップデート用)
電源/消費電力	内蔵100-240V AC(50/60Hz)×1、4ピンXLR 12V DC入力1 / 最大100W
外形寸法/質量	(幅×高さ×奥行) 約210×約44.2×約177mm / 1.15Kg
フォーマット	SDビデオ：525i59.94 NTSC、625i50 PAL HDビデオ：720p50/59.94/60、1080i50/59.94/60、1080p23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 1080PsF23.98/24/25/29.97/30 2K DCIビデオ：2Kp23.98/24/25/29.97/30 DCI UltraHDビデオ：2160p23.98/24/25/29.97/30 4K DCIビデオ：4Kp23.98/24/25/29.97/30 DCI HDMIフォーマット：525i59.94 NTSC、625i50 PAL、720p50/59.94/60、1080i50/59.94/60、 1080p23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60、2Kp23.98/24/25/29.97/30 DCI 2160p23.98/24/25/29.97/30、4Kp23.98/24/25/29.97/30 DCI
対応コーデック	ProRes HQ QuickTime、ProRes 422 QuickTime、ProRes LT QuickTime、ProRes Proxy QuickTime (2160p30までのあらゆるフォーマット)。ProRes 4444 QuickTime (再生のみ1080p60まで)、 SDI AおよびB出力を介してフィル&キーを自動でルーティング。DNxHD 220x、DNxHD 220x MXF、 DNxHD 145、DNxHD 145 MXF、DNxHD 45、DNxHD 45 MXFで720p及び1080pHDフォーマット (30fpsまで)。DNxHR HQX、DNxHR HQX MXF、DNxHR SQ、DNxHR SQ MXF、DNxHR LB、 DNxHR LB MXFで2KDCIおよび2160pフォーマット (30fpsまで)。 H.264 SDI 4:2:2 10-bit、H.264 High 4:2:0 8-bit、H.264 Medium 4:2:0 8-bit、 H.264 Low 4:2:0 8-bitであらゆるフォーマット (1080p60まで)。
録画時間 (1080p59.94)	ProRes422 HQ QuickTime…約19分 (64GB)、ProRes 422 QuickTime…約28分 (64GB) ProRes422 LT QuickTime…約40分 (64GB)、ProRes 422 Proxy QuickTime…約89分 (64GB) H.264 SDI…約119分 (64GB)、H.264 High…約117分 (64GB) H.264 Medium…約179分 (64GB)、H.264 Low…約379分 (64GB)

※収録時間は目安です。

Ginza Sakuraya