

Roland V-160HD

1日60,000(別) 料率B



製品の特長

- 1080p対応HDMI入力8系統、3G-SDI入力8系統
- HDMI3系統、SDI3系統、USB-C1系統の合計7系統出力
- 8レイヤーまで対応した映像合成機能
- プリセット・メモリーやマクロ、シーケンサー機能を備え煩雑な操作をオートメーション化
- 40チャンネルのデジタル・オーディオ・オミキサー
- 複数のメーカーに対応したPTZカメラ制御
- macOS/Windows用、iPad用のリモート・コントロール・ソフトウェア

主な仕様

映像入力端子	HDMI 1~4: タイプA×4 *HDCP対応 HDMI 5~8: タイプA×4 *HDCP対応/マルチフォーマット対応 SDI 1~8: BNCタイプ×8 *SMPTE 424M(SMPTE 425M-AB)、292M準拠
映像出力端子	HDMI 1~3: HDMIタイプA×3 *HDCP対応 PREVIEW: HDMIタイプA SDI 1~3: BNCタイプ×3 *SMPTE 424M(SMPTE 425M-AB)、292M準拠 USB STREAM: USB タイプC (TM)
音声入力端子	アナログ: AUDIO IN 1、2: コンポ・タイプ (XLR/TRS標準)、ファンタム電源 (DC 48V/14mA Max) AUDIO IN 3/L、4/R: RCAピン・タイプ デジタル: USB STREAM: USB Type-C (TM) Bluetooth HDMI IN 1~8: HDMIタイプA×8 SDI IN 1~8: BNCタイプ×8
音声出力端子	アナログ: AUDIO OUT: XLRタイプ AUDIO OUT: RCAピン・タイプ PHONES: ステレオ標準 デジタル: USB STREAM: USB Type-C (TM) HDMI OUT 1~3: HDMIタイプA×3 SDI OUT 1~3: BNCタイプ×3
その他接続端子	USB MEMORY: USB Aタイプ (USBメモリー用) USB STREAM: USB Type-C (TM) (パソコンやiPadを接続してのリモート用) Bluetooth: iPadを接続してのリモート用 CTL/EXP: TRS標準タイプ(フット・スイッチ、エクスプレッション・ペダルを接続してのリモート用) TALLY/GPIO: 25ピンD-subタイプ(メス)(Tally:16、GPI:8) RS-232: 9ピンD-subタイプ(オス) (外部制御用) LAN CONTROL: RJ45 100BASE-TX (外部制御用) Reference IN/THRU: BNCタイプ * ブラック・バースト(フレームに同期)、2値同期、3値同期
消費電流/電力	2.5A/55W
本体寸法/質量	437 (幅) × 253 (奥行) × 103 (高さ) mm / 3.9Kg (ACアダプター除く)

※上記仕様は一部抜粋になります。詳細はメーカーサイトをご確認ください。